


brick

ermes aurelia





brick

gres porcellanato
porcelain stoneware
feinsteinzeug
grès cérame



7x28



Il mattone, l'elemento fondamentale delle nostre case. Cinque interpretazioni per ogni stile possibile.
Per l'interno e l'esterno, a pavimento e a parete.


Brick, the fundamental element in our homes. Five different approaches for all kinds of possible styles. For indoors and outdoors, on floors and walls.


Der Ziegel, ein grundlegendes Element unserer Häuser. Fünf Interpretationen, die jeden Stil möglich machen. Für den Innen- und Außenbereich, als Fußboden oder Wandverkleidung verwendbar.

La brique, élément fondamental de nos maisons dans cinq interprétations pour chaque style possible. Pour l'intérieur et l'extérieur, au sol et aux murs.

RED 7x28








brick

GREY 7x28



brick

WHITE 7x28



GREY | V3 | R12 |



7x28

37029

g30 | MQ

WHITE | V2 | R11 |



37027

g30 | MQ

RED | V4 | R12 |



7x28

37032

g30 | MQ

BLACK | V2 | R11 |



37028

g30 | MQ

DARK | V4 | R12 |

















7x28

37031

g30 | MQ

IMBALLI E PESI PACKING - WEIGHTS VERPACKUNG - GEWICHT EMBALLAGES - POIDS	≠	BOX				PALLET		
		mm	pcs	m ²	kg	box	m ²	kg
7x28		9,0	50	0,98	19,31	52	50,96	1004

Caratteristiche tecniche . Caracteristiques Techniques . Technische Eigenschaften . Technical Features

 Classificazione secondo norme CEN gruppo B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification in accordance with CEN standards B1a UNI EN 14411 App. G - GL Klassifizierung gemäß CEN Normen Gruppe B1a UNI EN 14411 App. G - GL Classification selon les normes CEN groupe B1a UNI EN 14411 App. G - GL				
	Proprietà fisico-chimiche Physical-chemical properties Pysisch-chemische Eigenschaften Propriétés physico-chimiques	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test	Valore prescritto Required value Vorgeschriebener Wert Valeur prescrite	Valore Ermes Aurelia Ermes Aurelia standards Ergebnis Ermes Aurelia Valeur Ermes Aurelia
	Lunghezza e larghezza Length and width Länge und Breite Longueur et largeur	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Ortogonalità Wedging Rechtwinkligkeit Orthogonalité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,6%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Spessore Thickness Stärke Epaisseur	UNI EN ISO 10545.2	± 5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Planarità Warpage Ebenflächigkeit Planéité	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Rettilineità spigoli Linearity Kantengeradheit Rectitude des arêtes	UNI EN ISO 10545.2	± 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	UNI EN ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal-expansion Lineare Wärmeausdehnung Coefficient linéaire de dilatation thermique	UNI EN ISO 10545.8	-	7MK ⁻¹
	Resistenza a flessione Flexion Resistance Biegungsfestigkeit Résistance à la flexion	UNI EN ISO 10545.4	≥ 35 N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	UNI EN ISO 10545.9	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	UNI EN ISO 10545.12	Richiesta Required Requisite Erforderlich	Resistente Resistant Résistants Widerstandsfähig
PEI	Resistenza all'abrasione superficiale Resistance to surface abrasion Widerstand gegen tiefenabrieb Résistance à l'abrasion superficielle	UNI EN ISO 10545.7	Secondo quanto dichiarato dal fabbricante As the manufacturer declaration Selon chiffre d'affaire déclaré par le fabricant Nach dem, was der Hersteller angegeben hat	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
	Resistenza allo scivolamento Slip resistance Rutschfestigkeit Résistance à la glissance	DIN 51130		Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue
		ASTM C1028	 USA test	Indicata sul catalogo Indicated on the catalogue Im prospekt angegeben Indique sur le catalogue

ermes aurelia

brick

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti ai termini di legge. Relativamente a pesi, colori, misure e imballi la ditta produttrice si riserva il diritto di apportare le modifiche ed esigenze di produzione che si rendano necessarie. I colori dei prodotti riportati sono da ritenersi puramente indicativi in quanto soggetti a variazioni dovute alla fase di stampa. I consigli e le istruzioni date pur essendo oggetto di studi e prove eseguite con la massima serietà, sono da ritenersi puramente indicative.

The information in this Catalogue is as precise as possible but is not binding under law. Manufacturer reserves the right to make changes as needed in weights, colours, sizes and packing. Product colours as shown are purely indicative since they are subject to variation during the printing stage. While being the result of carefully effected studies and tests, these suggestions and instructions should be considered purely indicative.

ermes aurelia

ermesceramichespa

via statale 467, n.171 . 42013 veggia (re) - italy . tel. +39 0536 991511 . fax +39 0536 824777 . e-mail: info@ermes-ceramiche.it . www.ermes-ceramiche.it

